# GL-PE-KIT-IS-AF-F

## Набор адаптеров PoE GIGALINK (инжектор + сплитер), 100Мбит/с

- Компактный
- Надежный

Данный комплект позволяет подключить удаленное устройство, не поддерживающее PoE к сети, в которой данные и питание передаются по одному Ethernet кабелю.

Инжекторы позволяют обеспечить питание устройств по Ethernet кабелю. Любое сетевое устройство может выступать в роли питающего с помощью PoE инжекторов. Сплиттеры подключаются к сети с PoE, в которой по витой паре передаётся ещё и питание, и выделяет из неё отдельно электрическую составляющую, а отдельно - данные.

**GL-PE-KIT-IS-AF-F**

**Краткое описание:**

Скорость 100 Мбит/с

**Применение:**

Ethernet

**Базовая комплектация:**

| | |
|---|---|
| PoE инжектор | 1шт. |
| PoE сплиттер | 1шт. |
| Кабель питания 5/12В | 1шт. |
| Кабель питания 220В | 1шт. |
| Руководство пользователя | 1шт. |

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Артикул | GL-PE-KIT-IS-AF-F |
| Интерфейсы | 2 10/100 Мбит/с RJ45 порт<br>AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX |
| Сетевые характеристики | 10BASE-T: кабель UTP категории 3, 4, 5 (Max 100 м)<br>EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100 м)<br>100BASE-TX: кабель UTP категории 5, 5e (Max 100 м)<br>EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100 м)<br>100BASE-T: кабель UTP категории 5, 5e, 6 (Max 100 м) |
| Питание | Инжектор : input 100-240V AC output 48V DC 19W<br>Сплиттер : input 48V DC 19W output 5/7.5/9/12V 19W |
| PoE | 19W |
| Сертификация | FCC, CE, RoHS |
| Температура, °C | Хранение от -40 до +60. Эксплуатация от 0 до +40 |
| Влажность, % | Хранение от 5 до 90 без конденсата. Эксплуатация от 10 до 90 без конденсата |
| Габариты изделия, ШхГхВ, мм | Инжектор 145x60x60<br>Сплиттер 80x55x25 |
| Упаковка | Индивидуальная - картонная коробка |
| Гарантия | 1 год |

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

| Артикул | Индивидуальная упаковка | | Транспортная коробка |
|---|---|---|---|
| | Габариты, мм | Масса, кг | Габариты, мм |
| GL-PE-KIT-IS-AF-F | 230x150x50 | 0,45 | Габариты зависят от количества заказываемых позиций |

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.