

## GL-SW-G001-04P

Коммутатор GIGALINK, неуправляемый,  
4 PoE (802.3af) порта 1Гб/с,  
2 Uplink порта 1Гб/с, 60Вт

- ✓ Высокая скорость
- ✓ Надежный

Коммутаторы GL-SW-G001-04P от GIGALINK дают возможность объединить линию передачи данных и цепь питания в одном кабеле благодаря технологии Power over Ethernet (PoE). Четыре порта могут использоваться для линий с шириной канала до 1 Гбит/с.

Особый алгоритм автоматически определит, совместимо ли конечное устройство со стандартом IEEE 802.3af, что позволит вам избежать проблем с устройствами без поддержки PoE. Так же коммутатор самостоятельно определит необходимую мощность, скорость, Duplex mode, тип кабеля благодаря технологии Auto Uplink™ (Auto MDI/MDIX).



GL-SW-G001-04P

### Краткое описание:

Скорость 1000 Мбит/с

PoE 802.3af

### Применение:

Gigabit Ethernet

### Базовая комплектация:

PoE коммутатор	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Краткое руководство пользователя	1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-SW-G001-04P
Сетевые порты	4 порта 10/100/1000 Mbps RJ45 PoE, 2 Uplink порта 1000 Mbps
Метод передачи	Store-And-Forward
Пропускная способность, Гбит/с	8,8
Сетевая задержка	Менее чем 20 мкс для 64-байтных кадров в store-and-forward режиме для 10 Mbps to 100 Mbps каналов
Суммарная мощность, Вт	60
Буфер памяти, Кб	96
Размер MAC таблицы	8 000 адресов
Адресация	48-bit MAC адрес
MTBF	190,000 часов (~ 21 год)
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE 802.3i 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX; IEEE 802.3ab 1000BASE-TX IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.1at DTE Power via MDI IEEE 802.3af
Питание	220V AC 50Hz
Температура, °C	Хранение от -20 до +75. Эксплуатация от 0 до +55
Влажность, %	90 без конденсата
Габариты изделия, ГхШхВ, мм	118,7х85,2х28
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка
	Габариты, мм	Масса, кг	Габариты, мм
GL-SW-G001-04P	118,7х85,2х28	0,34	Габариты зависят от количества заказываемых позиций